МУЛЬТИКОНТАКТ

Решения для автоматизации промышленных производств

МУЛЬТИКОНТАКТ

+7 911 9904394
promoinbox@gmail.com

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ и ПРОВОДА

- Провода и разъёмы STAUBLI (Multi-Contact) MC4 для солнечной энергетики
- Тестовые провода и лабораторные разъёмы STAUBLI (Multi-Contact)
- Промышленные соединители для электротранспорта (EV) и хранения энергии (BESS)





ЭНЕРГОЦЕПИ

Подвижные направляющие энергоцепи (кабельные цепи)

Специально разработанные конструкции подвижных систем укладки кабеля для работы в условиях экстремальных ускорений, высоких вибраций и сильного трения, а также работы с высокой степенью дополнительных нагрузок позволит надёжно сохранить содержимое системы и обеспечить максимально долгий срок службы оборудования






ГИБКИЕ КАБЕЛИ

Силовые провода, кабели управления и передачи данных

- Контрольные
- Передачи данных
- BUS кабели
- Для роботов
- Термостойкие
- Резиновые
- Для кранов
- Для энергоцепей
- Сервокабели





DATA КОННЕКТОРЫ И НАКОНЕЧНИКИ

Промышленный Ethernet

- Data коннекторы
- Наконечники






МУЛЬТИКОНТАКТ
+7 911 9904394
promoinbox@gmail.com

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ И ДЕРЖАТЕЛИ

Кабельные панели, втулки. Панели кабельных вводов



- Материал: полиамид, каучук, металл
- Допустимый температурный диапазон: от -40° до +100°
- Степень горения: V0, HB
- Максимальная степень защиты: до IP 68





Системы крепления проводов

- Приспособления для снятия натяжения
- Планки для крепления кабелей на рейку
- Хомуты и стяжки
- Экранные клеммы


ЗАЩИТЫ И КОЖУХИ

Телескопическая защита направляющих, валов, механизмов

- Гофрозащиты
- Защитные меха
- Телескопические кожухи





МУЛЬТИКОНТАКТ
+7 911 9904394
promoinbox@gmail.com

ШЛАНГИ И РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Гофрированные трубы и кабель-каналы из полиамида и полипропилена

▪Стандартная и разрезная (для использования в уже смонтированных решениях, не имеющий аналогов у других мировых производителей)

•Допустимый температурный диапазон: -50°C….+140°C (специальные версии: -200°C ….. +260°C)

▪Степень горения: самозатухающий V0, V2, HB

▪Допустимая механическая нагрузка: от 100 до 3800N/100mm Цвет: черный, серый, бежевый








Системы крепления, шланговые соединения, распределители

▪Тип: прямой, Т-образный, Y- образный
▪Материал: полиамид
▪Допустимый температурный диапазон:- 50°… +110°/+140°
▪Степень горения: V0, V2





Фитинги (прямые, 45°, 90°) с резьбой из пластика или металла, угольники

▪Материал: полиамид, никелированная латунь
▪Допустимый температурный диапазон: от -50° до +150°
▪Степень горения: V0, V1, V2, HB
▪Максимальная степень защиты: IP 68
▪Не содержат галогенов, фосфора, кадмия и др.
▪Фитинги с заземлением серия M-SEAL





ООО МУЛЬТИКОНТАКТ

198322, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул АДМИРАЛА ЧЕРОКОВА 20А, оф. 1126

+7 911 9904394

promoinbox@gmail.com